

Грязевик вертикальный фланцевый

Технические характеристики



- Материал корпуса: сталь
- Среда: вода
- Тип присоединения: фланцевый
- Ру, кгс/кв.см: 10
- Максимальная температура, °С: 150

Область применения: для очистки воды от взвешенных частиц, грязи в системах водяного отопления

Наименование	Dу	Длина, мм	Высота, мм	Кол-во, шт/уп	Масса, кг
Грязевик	40	308	300	1	16,80
Грязевик	50	359	400	1	23,20
Грязевик	65	359	400	1	47,40
Грязевик	80	419	500	1	48,30
Грязевик	100	473	500	1	51,60
Грязевик	125	473	500	1	71,50
Грязевик	150	526	700	1	79,80
Грязевик	200	626	700	1	108,50
Грязевик	250			1	296,20

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zms@nt-rt.ru | | www.lmz.nt-rt.ru